


# DC SPÅNSUG

Robust, servicevänlig och anpassad för Gjerdessa



Dustcontrol



Scanna för mer information

# DC Spånsug

DC Spånsug baseras på samma chassi och motorpaket som DC Tromb för att leverera optimal prestanda och pålitlighet.

Stoftavskiljaren är speciellt utvecklad för att integreras sömlöst med Gjerdesågen men kan användas även med andra verktyg och sågar för punktut sugning där kraven på kontinuerlig drift och hög avskiljningsgrad är avgörande.

DC Spånsug kan användas antingen som en standard 230 V maskin eller som en del av ett system med 3-fas sladd, med autostart kopplad till en sågmaskin.

## Art.nr. DC Spånsug

174100 230 V/50 Hz

1-fas



## Tekniska data

HxBxD [mm]	1530x600x780
Vikt [kg]	69
Slanglängd Ø50 mm [m]	7,5
Uppsamlingsbehållare [l]	90
Flöde max, fläkt, EU [m <sup>3</sup> /tim]	355
Undertryck, max, EU [kPa]	22
Effektuttag 115/230 V [W]	2600
Ljudnivå [dB(A)]	70

## Fördelar:

- Lämplig för allmän städning och punktut sugning på de flesta sågar där det finns krav på kontinuerlig drift och hög avskiljningsgrad.
- Framtagen speciellt för att kopplas ihop med Gjerdesågen.
- Robust, mobil enhet som är enkel att flytta.
- Kan användas antingen som en standard 230 V maskin eller, som en del av ett system med 3-fas sladd, med autostart kopplad till en sågmaskin.
- Grenuttag, trefas
- Stor 90L uppsamlingsbehållare med tryckutjämning
- Bra flöde och stor filteryta
- Servicevänlig

## Levereras med (art.nr.)

Sugslang (Ø 50 mm), 7,5 m antistatisk (2013)  
Anslutningsmuff vridbar (2129)  
Anslutningsmuff (2107)  
Golvmunstycke B 500 mm (7238)  
Sugrör (Ø 50 mm), (7265)  
Plastsäck (4714)  
Finfilter, polyester (44017)  
HEPA H13-filter (44016)



Dustcontrol AB, Kumla Gårdsväg 14, 145 63 Norsborg  
Tel: 08-531 940 00, E-mail: sales@dustcontrol.se  
www.dustcontrol.se